



РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА MMA **REAL ARC 200 [Z2K6]**

REAL ARC 200 (Z2K6) — это компактный и надёжный инверторный сварочный аппарат для MMA-сварки, созданный для стабильной работы в профессиональных условиях. Аппарат сочетает доступную стоимость, высокое качество дуги и уверенный поджиг на любых типах электродов.



■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕЖИМЫ СВАРКИ

Характеристика	Значение
Режим сварки MMA DC	Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Напряжение питающей сети	220 В
Рабочий диапазон сетевого напряжения	160–270 В
Частота питающей сети	50 Гц
Количество фаз	1 фаза
Потребляемый ток	34 А
Потребляемая мощность MMA	7.6 кВА
Сварочный ток MMA	20–200 А
Рабочее напряжение MMA	20.8–26.8 В
Напряжение холостого хода MMA	70 В
ПН (40°C)	60 %
Сварочный ток при ПН, 100%, MMA	160 А
Диаметр электрода MMA	1.6–4.0 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ MMA

Характеристика	Значение
Antistick	Да
Hot Start	Да
ARC Force	Да

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Характеристика	Значение
Тип изготовления	SMT монтаж
Тип транзисторов	IGBT транзисторы
Тип управления	Процессорное цифровое
Цифровая индикация параметров сварки	Индикатор

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Температура эксплуатации	-15...+40 °C
Коэффициент мощности	0,67
КПД	85 %
Класс изоляции	H
Степень защиты	IP 21S
Габаритные размеры	250×117×209 мм
Вес	3.0 кг

ПАНЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Характеристика	Значение
Силовые панельные соединения	ОКС 35–50

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Инверторный сварочный аппарат	1 шт.
2. Электрододержатель 200 А в сборе с кабелем (3 м)	1 шт.
3. Клемма заземления 200 А в сборе с кабелем (3 м)	1 шт.
4. Паспорт	1 шт.
5. Руководство по эксплуатации	1 шт.