С ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ

У–30/АР–40–П–36–Р

НОВИНКА

Регулятор расхода газа **У-30/АР-40-П-36-Р** с поверенным манометром и расходомером для углекислого газа и аргона предназначен для понижения давления поступающего из баллона газа и автоматического поддержания постоянным заданного расхода при питании постов, установок в среде защитных газов, а также смежных процессов. Регулятор оснащен встроенным подогревателем на 36 В с заземлением.

Испытан и соответствует требованиям класса 10 согласно ГОСТ Р 54791-2011. Изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 54791-2011.

ПОВЕРКА 2 ГОДА

ГАРАНТИЯ 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	*Значение*
Вид газа:	
У—30/АР—40—П—36—Р	**Углекислотный газ/Аргон**
Номинальное давление газа на входе:	
У—30/АР—40—П—36—Р	**20** МПа
Наибольшее рабочее давление газа:	
У—30/АР—40—П—36—Р	**0.4** МПа
Пропускная способность:	
У—30/АР—40—П—36—Р	**30/40** л/мин
Давление срабатывания предохранительного клапана:	
У—30/АР—40—П—36—Р	**0.6** МПа
Присоединительные размеры:	
У—30/АР—40—П—36—Р	**Вход: G 3/4 (сталь)Выход: M16×1.5 (сталь)Диаметр ниппеля: 6.3/9.0 (алюминий)мм**

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	*Значение*
Материал корпуса:	
У—30/АР—40—П—36—Р	**Алюминий**
Материал крышки корпуса:	
У—30/АР—40—П—36—Р	**Сталь**
Типоразмер:	
У—30/АР—40—П—36—Р	**Крупногабаритный**
Габаритные размеры:	
У—30/АР—40—П—36—Р	**165×175×155** мм
Вес:	
У—30/АР—40—П—36—Р	**0.98** кг