



КИСЛОРОДНЫЕ БКО 50—12.5

Редуктор кислородный БКО 50—12.5 — компактная модель в прочном алюминиевом корпусе, предназначенная для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания стабильного рабочего давления при газопламенной обработке и смежных технологических процессах.

Оснащён поверенными манометрами (срок поверки 2 года) и полностью соответствует требованиям ГОСТ 13861-89.

Редуктор сохраняет стабильные параметры работы в широком диапазоне температур от **-25 до +50 °С**.

Поставляется в полной комплектации. **Гарантия — 1 год.**



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Вид газа	Кислород
Пропускная способность	50 м ³ /ч
Номинальное давление газа на входе	20 МПа
Номинальное рабочее давление газа	1.25 МПа
Давление срабатывания предохранительного клапана	1.8 МПа
Присоединительные размеры — Вход:	G3/4
Присоединительные размеры — Выход:	M16x1.5
Присоединительные размеры — Диаметр ниппеля:	6.3/9.0 мм

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Материал корпуса	Алюминий
Типоразмер	Малогабаритный
Габаритные размеры	240×155×105 мм
Вес	0.46 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Редуктор в сборе	1 шт.
2. Ниппель универсальный	1 шт.
3. Гайка M16x1.5 мм	1 шт.
4. Прокладка 23x11x3	1 шт.
5. Руководство по эксплуатации – Паспорт на оборудование	1 шт.
6. Паспорт и инструкция по эксплуатации для манометров (оборудование с поверкой)	2 шт.
7. Сертификат об утверждении типа средств измерений (оборудование с поверкой)	1 шт.